



SIFARFLEX

Descrizione: il compensato flessibile è un pannello caratterizzato da elevata flessibilità, ideale per la produzione di curvi e per impieghi in edilizia come elemento non-strutturale (Regolamento 305/11/UE e Direttiva 89/106/CEE).

Realizzato principalmente con incollaggio ureico è classificato E-1 – basso contenuto di formaldeide.

Può essere fornito sia nella versione grezza che placcata.

Composizione: realizzato con sfogliati di legno esotico (Fromager).

Produzioni:

- Spessori mm. 5-8-16 mm
- Formati mm. 2500x1250 / 1250x2500 – 3120x1860 / 1860x3120

Dati tecnici:

- **Raggio medio di curvatura senza evidenze di fessurazione della superficie:**

○ Spessore nominale (mm)	5	8	16
○ Raggio di curvatura (mm)	80	110	220

- **Caratteristiche fisico-meccaniche:**

○ Massa	UNI EN 323	kg/m³ 410+/- 30
○ Incollaggio	UNI EN 314	classe 1

I DATI RIPORTATI NELLA PRESENTE SCHEDA TECNICA SONO DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVI IN QUANTO DERIVANTI DA PROVE INTERNE. L'ACQUIRENTE HA LA RESPONSABILITA' DI VERIFICARE L'ADEGUATEZZA DEI PANNELLI ALLE SPECIFICHE APPLICAZIONI A CUI GLI STESSI SONO DESTINATI.