



ISO9001

## **PANNELLO LISTELLARE GREZZO QUALITA' "TOP"**

### **Composizione**

Anima centrale formata da listelli della stessa larghezza di pioppo o abete, e ricoperta da sfogliati di pioppo o fromager. Per questa tipologia di listellare si utilizza solo la parte rigata del tavolame, scartando nodi ed eventuali altri difetti. L'anima di listellare è prodotta facendo particolare attenzione a non lasciare vuoti interni.

Possibilità di produrre il pannello a 3 strati (solo uno strato di sfogliato per parte) o 5 strati (doppio strato di sfogliato) e ricoperto con MDF.

### **Applicazioni e Uso**

Il pannello può essere placcato o utilizzato grezzo per la produzione di stipiti, sottopavimenti e arredi di elevato pregio. La qualità superiore dell'anima centrale e l'assenza di vuoti interni permettono una maggiore stabilità e resistenza.

### **Incollaggio**

Secondo le norme UNI-EN 314-2 Classe 1

### **Peso Specifico**

400-420 kg/mc circa per anima in pioppo

420-440 kg/mc circa per anima in abete

### **Dimensioni standard**

3120x1870 mm

3660x1870 mm

### **Spessori standard**

Listellare 3 strati: 13-14-15-17-18-19-20-21-22-24-25-29-30 mm

Listellare 5 strati: 18-19- 20-21-22-24-25-29-30 mm

Listellare doppia anima 5 strati: 35-39-44-50 mm

*Nb. Altri spessori e formati su richiesta*