



ISO9001



## MDF PLACCATO

### Composizione

Pannello di MDF (Medium Density Fibreboard) placcato con tranciato. Possibilità di fornire il pannello anche nelle versioni speciali: **ULTRALIGHT / LIGHT / IGNIFUGO E IDROFUGO**.

Disponibile nella versione FSC dietro specifica richiesta.

### Applicazioni e Uso

Pannello indicato per l'uso di porte e arredi, in particolare dove si effettuano lavorazioni in superficie e nei bordi di fresature e pantografature.

### Incollaggio

Secondo le norme UNI-EN 314-2 Classe 1

### Peso Specifico

Spessori	Peso kg/mc
5-6 mm	850
7-9 mm	800
10-18 mm	780
19-25 mm	730
28-41 mm	720

*Peso specifico per MDF "standard" – per le versioni "speciali" Vi preghiamo di contattare la Direzione.*

### Dimensioni

2430x1210 mm  
2790x1860/2060/2190 mm  
2810x2190 mm  
3040x1210 mm  
3650x1860 mm

### Spessori

Da 5 mm a 41 mm

*Nb. Possibilità di fornire altri spessori e formati. Non tutte le dimensioni sono possibili per tutti gli spessori, Vi preghiamo di verificare con la Direzione le differenti possibilità, in particolare per le versioni "speciali" e certificate FSC.*