



ISO9001



TRUCIOLARE PLACCATO

Composizione

Pannello di TRUCIOLARE placcato con tranciato. Possibilità di fornire il pannello anche nelle versioni speciali: **LIGHT, IGNIFUGO E IDROFUGO**.

Disponibile il pannello certificato FSC dietro specifica richiesta.

Applicazioni e Uso

Pannello economico indicato per la costruzione di porte e arredi. La sua stabilità, uniformità di spessore e le sue caratteristiche meccaniche lo rendono un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Incollaggio

Secondo le norme UNI-EN 314-2 Classe E-1

Peso Specifico

Spessore	Peso kg/mc
5-7 mm	750
9-11 mm	700
11-13 mm	690
13-20 mm	650
20-26 mm	640
26-31 mm	630
31-41 mm	620

Peso specifico per truciolare "standard" – per le versioni "speciali" Vi preghiamo di contattare la Direzione.

Dimensioni

3120x1860 mm

3740x1860 mm

Spessori

Da 5 mm a 51 mm

Nb. Possibilità di fornire altri spessori e formati. Non tutte le dimensioni sono possibili per tutti gli spessori, Vi preghiamo di verificare con la Direzione le differenti possibilità, in particolare per le versioni "speciali" e certificate FSC.